

[→ Sitio web del producto](#)[→ Experiencia en RA](#)

Monitor de oficina de 27"

Con una impresionante diagonal de 27 pulgadas y una resolución de 2560 x 1440 píxeles, el EV2760 ofrece todo el espacio que se necesita para un uso eficiente en la oficina. No importa si se trata de texto, gráficos o videos, los usuarios disfrutan de una reproducción de imágenes increíblemente detallada y nítida en su pantalla grande. El revestimiento antirreflectante, el control de brillo sin parpadeos y un soporte flexible facilitan el trabajo ergonómico. Su diseño inteligente, de tres lados y prácticamente sin marco significa que usted se concentra en lo más importante mientras mantiene una visión general clara de su trabajo. Gracias a sus funciones EcoView, cuenta con un bajo consumo de energía si, por ejemplo, necesita un nivel de brillo más bajo y una vista sin deslumbramiento. El EV2760 ofrece una amplia gama de posibilidades de conexión con entradas de señal Display Port, HDMI y DVI-D, sin mencionar cuatro puertos USB de bajada.

Monitor LCD IPS de 27 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles para una excelente calidad de imagen

Bisel de solo 1 mm para un diseño compacto y ultraelegante

Reproducción de imágenes sin parpadeo gracias al control de brillo híbrido

Auto EcoView y EcoView Optimizer para una máxima eficiencia energética y una excelente ergonomía

Propiedades antirreflectantes optimizadas y posicionamiento flexible

Concentrador USB 3.1 con un puerto ascendente y cuatro puertos descendentes

2 entradas de señal DisplayPort, HDMI, DVI-D y D-Sub

Probado para ser respetuoso con el medio ambiente y producido de manera socialmente responsable.

Datos técnicos

GENERAL	
Artículo No.	EV2760-BK EV2760-WT
color de la caja	Negro Blanco
área de solución	Oficina
Línea de producto	Escaneo flexible
Áreas de aplicación	Grandes y medianas empresas, Usuario privado y pequeña empresa, CAD, Finanzas, Salas de control
EAN	4995047055396 4995047055402

MOSTRAR	
Tamaño de pantalla [en pulgadas]	27
Tamaño de pantalla [en cm]	68,5
Formato	16:9
Tamaño de imagen visible (ancho x alto)	597x336
Resolución ideal y recomendada	2560x1440
Distancia entre píxeles [mm]	0,233 x 0,233
Densidad de píxeles [en ppp]	109
Resolución compatible	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tecnología de paneles	IPS
máx. ángulo de visión horizontales	178
máx. ángulo de visión verticales	178
Número de colores o escala de grises	16,7 millones de colores (DVI, 8 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits)
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1060 millones de tonos de color/14 bits
máx. espacio de color (típico)	sRGB (100%)
máx. brillo (típico) [en cd/m²]	350
máx. contraste de cuarto oscuro (típico)	1000:1
Tiempo de respuesta alternancia gris-gris (típico) [en ms]	5
máx. frecuencia de actualización [en hercios]	60
Iluminar desde el fondo	CONDUJO

CONEXIONES	
Entrada de vídeo	2x DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4)
Especificación USB	USB 5 Gbps (USB 3)
Puertos USB ascendentes	1 tipo B
Puertos USB de bajada	4x tipo A
señal de vídeo	DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI de doble enlace (TMDS)
Formato de sincronización	Separado
Entrada de audio	Conector estéreo de 3,5 mm, DisplayPort, HDMI
Salida de audio	conector estéreo de 3,5 mm

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Modos de color/escala de grises preestablecidos	2 ubicaciones de memoria manual, sRGB, papel, película, DICOM
Curva de tonos DICOM	
Auto EcoView	
Índice EcoView	
Optimizador EcoView	
Sobremarcha	
Sin parpadeos gracias a los controles híbridos	
Extensión de rango de señal (HDMI)	
Decodificador HDCP	
Identificación de la señal de entrada	
Imagen por imagen	
Altavoces incorporados	
Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Opciones de configuración de OSD	Modo de color, Brillo, Contraste, Temperatura de color/Punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen
Guía de botones	
Unidad de potencia integrada	

DATOS ELÉCTRICOS	
Frecuencia	DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61 Hz (69-71 Hz); HDMI: 31-89 kHz / 59-61 Hz (29-31 Hz, 49-51 Hz, 69-71 Hz); DVI-D: 31-89kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 69-71Hz)
Consumo de energía (típico) [en vatios]	después
Consumo máximo de energía [en vatios]	67 (con brillo máximo con todas las entradas de señal y puertos USB en uso)
Modo de ahorro de energía [en vatios]	0.5
Consumo de energía apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	mi
Consumo de energía/1000h [en kWh]	18
Fuente de alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Administración de energía	

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones [mm]	611,7 x 376,3-545,3 x 230
Peso [en kilogramos]	8.5
Dimensiones sin soporte [mm]	611,7 x 364,4 x 53,7
Peso sin soporte [en kilogramos]	5.7
Enlace dibujo técnico	Plano de dimensiones (PDF)
Girar	344
dimensiónInclinación	5 / 35
Detalles de la dimensión de la vivienda	90° (en sentido horario y antihorario)
Rango de ajuste de altura [mm]	169
Espaciado de agujeros	100x100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Certificación	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomía (incluida ISO 9241-307), Generación 9 certificada por TCO, EPEAT 2018 (EE. UU.), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, RoHS, RAEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI, EAC
---------------	--

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software	Pantalla con estilo
Suministro adicional	Cable USB (Tipo A - Tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual mediante descarga, Cable de alimentación, Guía rápida

GARANTÍA

Duración de la garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30 000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Servicio de garantía incluido	Garantía de defectos de cero píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



Experimenta el
EV2760 en AR ahora!